



energieeffiziente koch- und warmhaltesysteme



GRILL

MIT GLASKERAMIK - TECHNOLOGIE

Die oteco-Ceran®-Glas-Grillplatte ist mit einer speziell entwickelten Heiztechnik in Kombination mit einer Ceran®-Glasplatte ausgestattet.

Alle oteco-Ceran®-Glas-Grillplatten sind mit einem Energiespar-Heizsystem ausgestattet. Die Glasplatte ist mit einem hitzebeständigen Spezialsilikon eingeklebt. Die Ceran®-Glasplatten sind weitestgehend kratzfest. Rahmen und Gehäuse der Grillplatten sind in 2,0 mm Chromnickelstahl ausgeführt.

Zu der Bedienseite hin ist eine Ablaufrinne, die in einen CNS-Ablaufschacht mündet, eingeschweißt. Dieser ist in der Blende herausziehbar eingesetzt. Zwischen den einzelnen Heizzonen erfolgt keine Temperaturübertragung. Die untergebauten Spezial-Heizungen garantieren eine kurze Aufheizzeit (in ca. 2 min. 300°C) sowie eine gleichmäßige, flächendeckende Beheizung der Grillfläche.

Durch die besondere Bauart und Heizung steht die volle Temperatur innerhalb von kurzer Zeit zur Verfügung. Beim Stand-By-Betrieb ist die Temperatur in Sekunden auf voller Leistung. Die Regelung der Temperatur bei der Grillplatte erfolgt über elektronische Thermostatregler. Die in der Spezial-Heizung eingebauten Fühler reagieren sensibel, so dass das Digitalthermostat stets für optimale Temperatur sorgt. Die kurze und schnelle Aufheizzeit, elektronische Thermostatregelung und hohe Wärmedurchlässigkeit der Ceran®-Glasplatte sowie eine Spezial-Isolierschale der Heizelemente gewährleisten eine hohe Energie-Effizienz, was eine Energieeinsparung bis zu 50 % bedeutet.

Die oteco-Grillplatten gibt es zum Einbau in verwindungsfreie Abdeckungen oder als Modulgerät.

Die Einbaumodelle liefern wir als Einheit komplett verdrahtet, ohne Schalterblende. Die Modulgeräte haben ein Gehäuse komplett aus CNS, sind allseitig geschlossen; elektronische Thermostatregler und CNS-Ablaufschacht sind in der Blende eingebaut.

Einbaugeräte

OG 40 E	400 x 600 x 100 mm	3,5 kW / 230V
OG 60 E	600 x 600 x 100 mm	6,0 kW / 400V
OG 80 E	800 x 600 x 100 mm	9,0 kW / 400V

Tischgeräte

OG 40 T	400 x 600 x 270 mm	3,5 kW / 230V
OG 60 T	600 x 600 x 270 mm	6,0 kW / 400V
OG 80 T	800 x 600 x 270 mm	9,0 kW / 400V

Die Technik von oteco steht für höchste Qualität und Perfektion im Detail.

