

Visione Licht

 DEKOLIGHT

LAUTARO LEUCHTEN-SYSTEM

-  1.080 Varianten im Standard
-  gleichmäßiges, angenehmes Licht
-  DALI-dimmbar



1.080 GUTE GRÜNDE

So viele Varianten bietet die LAUTARO Aufbau- und Pendelleuchte. Doch keine Sorge: Die Konfiguration ist denkbar einfach! Die LAUTARO ist eine neue Leuchtenserie, die trotz ihrer enormen Konfigurationsmöglichkeiten eines gemeinsam hat: Sie ist rund bzw. ringförmig und mit einer gleichmäßig umlaufenden Lichtabstrahlung versehen. Damit enden jedoch bereits die Gemeinsamkeiten. Alle weiteren Produkteigenschaften sind wählbar, weshalb sich die LAUTARO für unterschiedlichste gewerbliche (und auch private) Einsatzbereiche anbietet, darunter Empfangsbereiche, Restaurants, Atrien, Großraumbüros und vieles mehr.

DALI für alle

Alle LAUTARO Varianten sind mit einem integrierten DALI-Netzgerät ausgestattet und dimmbar.

INDIVIDUELL STATT STANDARD



Ihre Wunschvariante ist nicht im Standard enthalten? Dann konfigurieren Sie Ihre individuelle LAUTARO ganz einfach über unseren Online-Konfigurator.



IN 6 SCHRITTEN ZUR INDIVIDUELLEN LAUTARO

1. WÄHLEN SIE DIE PRODUKTVARIANTE

Die LAUTARO ist als Aufbau- oder als Pendelleuchte verfügbar – letztere mit zwei Arten der Abhängung und direkter bzw. direkter [70%] / indirekter [30%] Beleuchtung.

2. WÄHLEN SIE DAS PROFIL

Zur Auswahl stehen drei unterschiedliche Profile [Höhe x Breite in mm]: 60x40, 80x55 und 100x80.

3. WÄHLEN SIE DEN DURCHMESSER

Um die LAUTARO in verschiedenen Raumgrößen und Anwendungen einzusetzen, ist sie in vier Durchmessern verfügbar: 600, 900, 1.200 und 1.500 mm.

4. WÄHLEN SIE DIE GEHÄUSEFARBE

Schwarz, grau, weiß – jeweils in matt mit pulverbeschichteter Oberfläche. Individuelle RAL-Farben sind als Sonderwunsch möglich.

5. WÄHLEN SIE DEN DIFFUSOR

Neben dem opalen Diffusor steht auch eine mikroprismatische Variante für den Einsatz an Arbeitsstätten mit besonders geringer Blendwirkung [UGR<19] bereit.

6. WÄHLEN SIE DIE FARBTEMPERATUR

2.700K, 3.000K oder 4.000K – Glühlampe, warmweiß oder neutralweiß. Mit diesen drei Farbtemperaturen decken Sie die meisten Lichtanforderungen ab.

5x

3x

4x

3x

2x

3x

1.080
Varianten



RUNDUM ANGENEHMES LICHT – IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- BEG-förderfähig [bei ca. 50% der Modelle]
- DALI-dimmbar durch integriertes Netzgerät
- Durchgangsverdrahtung für einfache Reihenschaltung
- werkzeugloser Anschluss mit Federklemmen
- montage- und wartungsfreundlich durch langlebige, leicht austauschbare Komponenten
- unsichtbare Verschraubung für ein cleanes Erscheinungsbild

1.080 VARIANTEN IM STANDARD – SONDERANFERTIGUNGEN AUF ANFRAGE MODULARES SYSTEM FÜR MAXIMALE GESTALTUNGSFREIHEIT:

- drei Profilgrößen: 60x40 / 80x55 / 100x80 mm
- drei Farben: RAL 9005 [schwarz] / RAL 9006 [silberfarben] / RAL 9016 [weiß]
- vier Durchmesser: 600 / 900 / 1.200 / 1.500 mm
- drei Lichtfarben: 2.700 K / 3.000 K / 4.000 K
- Aufbauleuchten für direktes Licht
- Pendelleuchten für direktes oder direkt-indirektes Licht [getrennt schalt- und dimmbar]
- Sonderanfertigungen auf Anfrage – z. B. individuelle Größen oder RAL nach Wahl



WOHNRAUM

Die LAUTARO schafft mit ihrer gleichmäßig umlaufenden Lichtabstrahlung eine wohnliche und zugleich moderne Atmosphäre. Ob als eleganter Blickfang über dem Esstisch oder als stilvolle Lösung im Flur – dank vielfältiger Konfigurationsmöglichkeiten passt sie sich harmonisch jedem Raumkonzept an.

- Wohn- und Esszimmer
- Flur und Treppenaufgang



GEWERBE

Mit ihrer klaren, ringförmigen Formsprache setzt die LAUTARO architektonische Akzente und sorgt gleichzeitig für eine angenehme, blendfreie Allgemeinbeleuchtung. Unterschiedliche Größen, Lichtfarben und Lichtverteilungen ermöglichen maßgeschneiderte Lösungen für repräsentative wie funktionale Gewerbeflächen.

- Hotel-Lobby
- Gastronomie
- Café
- Einkaufszentrum
- Atrium
- Empfangsbereich
- Großraumbüro



ÖFFENTLICHE UND BILDUNGSEINRICHTUNG

Die LAUTARO vereint gestalterische Zurückhaltung mit technischer Flexibilität und eignet sich ideal für große, offene Räume mit hohen Anforderungen an Lichtqualität und Effizienz. DALI-Dimmbarkeit und langlebige Komponenten gewährleisten eine zukunfts-sichere Beleuchtungslösung.

- Kirche / religiöse Einrichtungen
- Museum
- Gemeindezentrum
- Aula
- Mensa

TECHNIK, DIE ÜBERZEUGT

Unsere Highlight-Icons zeigen Ihnen auf den folgenden Seiten bei der Artikeldarstellung die technischen Eigenschaften der LAUTARO im Detail. Von hoher Farbqualität dank definiertem Farbwiedergabeindex und Farbkonstanz über optionale BEG-Förderfähigkeit bis hin zu vielfältigen Steuerungsoptionen und Durchgangsverdrahtung – die LAUTARO überzeugt durch durchdachte Technik für anspruchsvolle Lichtlösungen.



FARBWIEDERGABEINDEX RA

Der Farbwiedergabeindex Ra bezeichnet das Maß der Übereinstimmung der wahrgenommenen Lichtfarbe zwischen einer vorhandenen Lichtsituation und einer Bezugslichtquelle. Je höher der Ra-Wert, desto besser/natürlicher die Farbwiedergabe.



BEG-FÖRDERFÄHIG

Förderfähige Leuchten nach dem BEG-Programm [Bundesförderung für effiziente Gebäude] verfügen über eine System-Lichtausbeute von mindestens 120 lm/W [140 lm/W für LED-Stripes] und eine Lebensdauer von 50.000 Stunden bei L80 [80 % Leuchtkraft].



FARBKONSISTENZ SDCM

Der SDCM-Wert beschreibt die Standardabweichung einer LED vom Ziel-Farbtort und ist ein Maß für produktionsbedingte Farbunterschiede zwischen LEDs mit identischen Werten. Je höher der Wert, desto größer die Farbabweichung. Die maximal gültige Abweichung beträgt 6 SDCM.



DURCHGANGSVERDRAHTUNG MÖGLICH

Diese Leuchte ermöglicht die Durchgangsverdrahtung und lässt sich mit weiteren Leuchten in Reihe schalten. Der Vorteil: Leuchten mit Durchgangsverdrahtung benötigen nur einen Stromanschluss, wodurch das aufwendige Verlegen weiterer Leitungen entfällt.



STEUERBAR ÜBER ...

Die Leuchte lässt sich über eines der folgenden Lichtsteuersysteme steuern: RF smart, zigbee, DALI, RF [Radio Frequency], Bluetooth, WiFi.



IK STOSSFESTIGKEIT

Der IK-Wert [oder IK-Stoßfestigkeitsgrad] gibt an, wie stoß- und schlagsicher eine Leuchte bzw. bestimmte Bauteile der Leuchte sind. Es gilt: Je höher der IK-Wert [IK00 bis IK10+], desto größer der Schutz gegen äußere mechanische Beanspruchungen.



QUICK-FINDER – SCHNELL ZUR PASSENDEN LAUTARO

	Gehäusefarbe			Farbtemperatur					Maße		Abhängung			Abstrahlrichtung		Abdeckung		dimmbar	
Artikel	weiß	hellgrau	schwarz	2700 K	3000 K	4000 K	Lichtstrom	Leistung	Ø: 900 mm	H: 60 mm	Pendellänge	konisch	parallel	down	up + down	opal	mikroprismatisch	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	
950218	x			x			5780 lm	59 W	x	x	3000 mm	x		x		x		x	
950216		x		x			5780 lm	59 W	x	x	3000 mm	x		x		x		x	
950217			x	x			5780 lm	59 W	x	x	3000 mm	x		x		x		x	
950227	x			x			6200 lm	59 W	x	x	3000 mm	x		x			x	x	
950225		x		x			6200 lm	59 W	x	x	3000 mm	x		x			x	x	
950226			x	x			6200 lm	59 W	x	x	3000 mm	x		x			x	x	
950221	x				x		6370 lm	59 W	x	x	3000 mm	x		x		x		x	
950219		x			x		6370 lm	59 W	x	x	3000 mm	x		x		x		x	
950220			x		x		6370 lm	59 W	x	x	3000 mm	x		x		x		x	
950230	x				x		6790 lm	59 W	x	x	3000 mm	x		x			x	x	
950228		x			x		6790 lm	59 W	x	x	3000 mm	x		x			x	x	
950229			x		x		6790 lm	59 W	x	x	3000 mm	x		x			x	x	
950224	x					x	7020 lm	59 W	x	x	3000 mm	x		x		x		x	
950222		x				x	7020 lm	59 W	x	x	3000 mm	x		x		x		x	
950223			x			x	7020 lm	59 W	x	x	3000 mm	x		x		x		x	
950233	x					x	7380 lm	59 W	x	x	3000 mm	x		x			x	x	
950231		x				x	7380 lm	59 W	x	x	3000 mm	x		x			x	x	
950232			x			x	7380 lm	59 W	x	x	3000 mm	x		x			x	x	
950236	x			x			5780 lm	59 W	x	x	3000 mm		x	x		x		x	
950234		x		x			5780 lm	59 W	x	x	3000 mm		x	x		x		x	
950235			x	x			5780 lm	59 W	x	x	3000 mm		x	x		x		x	
950245	x				x		6200 lm	59 W	x	x	3000 mm	x	x				x	x	
950243		x		x			6200 lm	59 W	x	x	3000 mm	x	x				x	x	
950244			x	x			6200 lm	59 W	x	x	3000 mm	x	x				x	x	
950239	x				x		6370 lm	59 W	x	x	3000 mm		x	x		x		x	
950237		x			x		6370 lm	59 W	x	x	3000 mm		x	x		x		x	
950238			x		x		6370 lm	59 W	x	x	3000 mm		x	x		x		x	
950248	x				x		6790 lm	59 W	x	x	3000 mm		x	x			x	x	
950246		x			x		6790 lm	59 W	x	x	3000 mm		x	x			x	x	
950247			x		x		6790 lm	59 W	x	x	3000 mm		x	x			x	x	
950242	x					x	7020 lm	59 W	x	x	3000 mm		x	x		x		x	
950240		x				x	7020 lm	59 W	x	x	3000 mm		x	x		x		x	
950241			x			x	7020 lm	59 W	x	x	3000 mm		x	x		x		x	
950251	x					x	7380 lm	59 W	x	x	3000 mm	x	x				x	x	
950249		x				x	7380 lm	59 W	x	x	3000 mm		x	x			x	x	
950250			x			x	7380 lm	59 W	x	x	3000 mm		x	x			x	x	
950254	x			x			7800 lm	83,5 W	x	x	3000 mm	x			x	x		x	
950252		x		x			7800 lm	83,5 W	x	x	3000 mm	x			x	x		x	
950253			x	x			7800 lm	83,5 W	x	x	3000 mm	x			x	x		x	
950263	x			x			8330 lm	83,5 W	x	x	3000 mm	x			x		x	x	
950261		x		x			8330 lm	83,5 W	x	x	3000 mm	x			x		x	x	
950262			x	x			8330 lm	83,5 W	x	x	3000 mm	x			x		x	x	
950257	x					x	8590 lm	83,5 W	x	x	3000 mm	x			x	x		x	
950255		x				x	8590 lm	83,5 W	x	x	3000 mm	x			x	x		x	
950256			x			x	8590 lm	83,5 W	x	x	3000 mm	x			x	x		x	

	Gehäusefarbe			Farbtemperatur					Maße		Abhängung			Abstrahlrichtung		Abdeckung		dimmbar	
Artikel	weiß	hellgrau	schwarz	2700 K	3000 K	4000 K	Lichtstrom	Leistung	Ø: 900 mm	H: 60 mm	Pendellänge	konisch	parallel	down	up + down	opal	mikroprismatisch	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	
950266	x				x		9130 lm	83,5 W	x	x	3000 mm	x			x		x	x	
950264		x			x		9130 lm	83,5 W	x	x	3000 mm	x			x		x	x	
950265			x		x		9130 lm	83,5 W	x	x	3000 mm	x			x		x	x	
950260	x					x	9440 lm	83,5 W	x	x	3000 mm	x			x	x		x	
950258		x				x	9440 lm	83,5 W	x	x	3000 mm	x			x	x		x	
950259			x			x	9440 lm	83,5 W	x	x	3000 mm	x			x	x		x	
950269	x					x	9940 lm	83,5 W	x	x	3000 mm	x			x		x	x	
950267		x					9940 lm	83,5 W	x	x	3000 mm	x			x		x	x	
950268			x			x	9940 lm	83,5 W	x	x	3000 mm	x			x		x	x	
950272	x			x			7800 lm	83,5 W	x	x	3000 mm		x		x	x		x	
950270		x		x			7800 lm	83,5 W	x	x	3000 mm		x		x	x		x	
950271			x	x			7800 lm	83,5 W	x	x	3000 mm		x		x	x		x	
950281	x			x			8330 lm	83,5 W	x	x	3000 mm		x		x		x	x	
950279		x		x			8330 lm	83,5 W	x	x	3000 mm		x		x		x	x	
950280			x	x			8330 lm	83,5 W	x	x	3000 mm		x		x		x	x	
950275	x				x		8590 lm	83,5 W	x	x	3000 mm		x		x	x		x	
950273		x			x		8590 lm	83,5 W	x	x	3000 mm		x		x	x		x	
950274			x		x		8590 lm	83,5 W	x	x	3000 mm		x		x	x		x	
950284	x				x		9130 lm	83,5 W	x	x	3000 mm		x		x		x	x	
950282		x			x		9130 lm	83,5 W	x	x	3000 mm		x		x		x	x	
950283			x		x		9130 lm	83,5 W	x	x	3000 mm		x		x		x	x	
950278	x					x	9440 lm	83,5 W	x	x	3000 mm		x		x	x		x	
950276		x			x		9440 lm	83,5 W	x	x	3000 mm		x		x	x		x	
950277			x			x	9440 lm	83,5 W	x	x	3000 mm		x		x	x		x	
950287	x					x	9940 lm	83,5 W	x	x	3000 mm		x		x		x	x	
950285		x				x	9940 lm	83,5 W	x	x	3000 mm		x		x		x	x	
950286			x			x	9940 lm	83,5 W	x	x	3000 mm		x		x		x	x	
950920	x			x			5780 lm	59 W	x	x				x		x		x	
950918		x		x			5780 lm	59 W	x	x				x		x		x	
950919			x	x			5780 lm	59 W	x	x				x		x		x	
950929	x			x			6200 lm	59 W	x	x				x			x	x	
950927		x		x			6200 lm	59 W	x	x				x			x	x	
950928			x	x			6200 lm	59 W	x	x				x			x	x	
950923	x				x		6370 lm	59 W	x	x				x		x		x	
950921		x			x		6370 lm	59 W	x	x				x		x		x	
950922			x		x		6370 lm	59 W	x	x				x		x		x	
950932	x				x		6790 lm	59 W	x	x				x			x	x	
950930		x			x		6790 lm	59 W	x	x				x			x	x	
950931			x		x		6790 lm	59 W	x	x				x			x	x	
950926	x					x	7020 lm	59 W	x	x				x		x		x	
950924		x				x	7020 lm	59 W	x	x				x		x		x	
950925			x			x	7020 lm	59 W	x	x				x		x		x	
950935	x					x	7380 lm	59 W	x	x				x			x	x	
950933		x				x	7380 lm	59 W	x	x				x			x	x	
950934			x			x	7380 lm	59 W	x	x				x			x	x	



LAUTARO 900/60 DOWN, ABHÄNGUNG MITTE

- Aluminium, Stahl
- Eingangsspannung 198-264 V/AC
- DALI-dimmbar mit integriertem Netzgerät [DALI 2 / DT6, Push-Dim]
- Durchgangsverdrahtung möglich
- werkzeugloser Anschluss mit Steckklemmen
- montage- / wartungsfreundlich
- langlebige, leicht austauschbare Komponenten
- unsichtbare Verschraubungen
- Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich
- max. Pendellänge 3000 mm
- Ra90
- IK05

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße Ø x H	Abstrahlwinkel	Leistung
950218	 weiß	 2700 K	7080 lm	900 x 60 mm	90°	59 W
950216	 hellgrau	 2700 K	7080 lm	900 x 60 mm	90°	59 W
950217	 schwarz	 2700 K	7080 lm	900 x 60 mm	90°	59 W
950227	 weiß	 2700 K	7430 lm	900 x 60 mm	90°	59 W
950225	 hellgrau	 2700 K	7430 lm	900 x 60 mm	90°	59 W
950226	 schwarz	 2700 K	7430 lm	900 x 60 mm	90°	59 W
950221	 weiß	 3000 K	7200 lm	900 x 60 mm	90°	59 W
950219	 hellgrau	 3000 K	7200 lm	900 x 60 mm	90°	59 W
950220	 schwarz	 3000 K	7200 lm	900 x 60 mm	90°	59 W
950230	 weiß	 3000 K	7550 lm	900 x 60 mm	90°	59 W
950228	 hellgrau	 3000 K	7550 lm	900 x 60 mm	90°	59 W
950229	 schwarz	 3000 K	7550 lm	900 x 60 mm	90°	59 W
950224	 weiß	 4000 K	7020 lm	900 x 60 mm	90°	59 W
950222	 hellgrau	 4000 K	7020 lm	900 x 60 mm	90°	59 W
950223	 schwarz	 4000 K	7020 lm	900 x 60 mm	90°	59 W
950233	 weiß	 4000 K	7380 lm	900 x 60 mm	90°	59 W
950231	 hellgrau	 4000 K	7380 lm	900 x 60 mm	90°	59 W
950232	 schwarz	 4000 K	7380 lm	900 x 60 mm	90°	59 W





LAUTARO 900/60 DOWN, ABHÄNGUNG PARALLEL

- Aluminium, Stahl
- Eingangsspannung 198-264 V/AC
- DALI-dimmbar mit integriertem Netzgerät [DALI 2 / DT6, Push-Dim]
- Durchgangsverdrahtung möglich
- werkzeugloser Anschluss mit Steckklemmen
- montage- / wartungsfreundlich
- langlebige, leicht austauschbare Komponenten
- unsichtbare Verschraubungen
- Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich
- max. Pendellänge 3000 mm
- Ra90
- IK05

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße Ø x H	Abstrahlwinkel	Leistung
950236	 weiß	 2700 K	7080 lm	900 x 60 mm	90°	59 W
950234	 hellgrau	 2700 K	7080 lm	900 x 60 mm	90°	59 W
950235	 schwarz	 2700 K	7080 lm	900 x 60 mm	90°	59 W
950245	 weiß	 2700 K	7430 lm	900 x 60 mm	90°	59 W
950243	 hellgrau	 2700 K	7430 lm	900 x 60 mm	90°	59 W
950244	 schwarz	 2700 K	7430 lm	900 x 60 mm	90°	59 W
950239	 weiß	 3000 K	7200 lm	900 x 60 mm	90°	59 W
950237	 hellgrau	 3000 K	7200 lm	900 x 60 mm	90°	59 W
950238	 schwarz	 3000 K	7200 lm	900 x 60 mm	90°	59 W
950248	 weiß	 3000 K	7550 lm	900 x 60 mm	90°	59 W
950246	 hellgrau	 3000 K	7550 lm	900 x 60 mm	90°	59 W
950247	 schwarz	 3000 K	7550 lm	900 x 60 mm	90°	59 W
950242	 weiß	 4000 K	7020 lm	900 x 60 mm	90°	59 W
950240	 hellgrau	 4000 K	7020 lm	900 x 60 mm	90°	59 W
950241	 schwarz	 4000 K	7020 lm	900 x 60 mm	90°	59 W
950251	 weiß	 4000 K	7380 lm	900 x 60 mm	90°	59 W
950249	 hellgrau	 4000 K	7380 lm	900 x 60 mm	90°	59 W
950250	 schwarz	 4000 K	7380 lm	900 x 60 mm	90°	59 W





LAUTARO 900/60 UP/DOWN, ABHÄNGUNG MITTE

- Aluminium, Stahl
- Eingangsspannung 198-264 V/AC
- DALI-dimmbar mit integriertem Netzgerät [DALI 2 / DT6, Push-Dim]
- direktes / indirektes Licht getrennt schalt- und dimmbar
- Durchgangsverdrahtung möglich
- werkzeugloser Anschluss mit Steckklemmen
- montage- / wartungsfreundlich
- langlebige, leicht austauschbare Komponenten
- unsichtbare Verschraubungen
- Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich
- max. Pendellänge 3000 mm
- Ra90
- IK05

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße Ø x H	Abstrahlwinkel	Leistung
950254	weiß	2700 K	10000 lm	900 x 60 mm	90°	84 W
950252	hellgrau	2700 K	10000 lm	900 x 60 mm	90°	84 W
950253	schwarz	2700 K	10000 lm	900 x 60 mm	90°	84 W
950263	weiß	2700 K	10500 lm	900 x 60 mm	90°	84 W
950261	hellgrau	2700 K	10500 lm	900 x 60 mm	90°	84 W
950262	schwarz	2700 K	10500 lm	900 x 60 mm	90°	84 W
950257	weiß	3000 K	10200 lm	900 x 60 mm	90°	84 W
950255	hellgrau	3000 K	10200 lm	900 x 60 mm	90°	84 W
950256	schwarz	3000 K	10200 lm	900 x 60 mm	90°	84 W
950266	weiß	3000 K	10600 lm	900 x 60 mm	90°	84 W
950264	hellgrau	3000 K	10600 lm	900 x 60 mm	90°	84 W
950265	schwarz	3000 K	10600 lm	900 x 60 mm	90°	84 W
950260	weiß	4000 K	10500 lm	900 x 60 mm	90°	84 W
950258	hellgrau	4000 K	10500 lm	900 x 60 mm	90°	84 W
950259	schwarz	4000 K	10500 lm	900 x 60 mm	90°	84 W
950269	weiß	4000 K	10800 lm	900 x 60 mm	90°	84 W
950267	hellgrau	4000 K	10800 lm	900 x 60 mm	90°	84 W
950268	schwarz	4000 K	10800 lm	900 x 60 mm	90°	84 W





LAUTARO 900/60 UP/DOWN, ABHÄNGUNG PARALLEL

- Aluminium, Stahl
- Eingangsspannung 198-264 V/AC
- DALI-dimmbar mit integriertem Netzgerät [DALI 2 / DT6, Push-Dim]
- direktes / indirektes Licht getrennt schalt- und dimmbar
- Durchgangsverdrahtung möglich
- werkzeugloser Anschluss mit Steckklemmen
- montage- / wartungsfreundlich
- langlebige, leicht austauschbare Komponenten
- unsichtbare Verschraubungen
- Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich
- max. Pendellänge 3000 mm
- Ra90
- IK05h

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße Ø x H	Abstrahlwinkel	Leistung
950272	 weiß	 2700 K	10000 lm	900 x 60 mm	90°	84 W
950270	 hellgrau	 2700 K	10000 lm	900 x 60 mm	90°	84 W
950271	 schwarz	 2700 K	10000 lm	900 x 60 mm	90°	84 W
950281	 weiß	 2700 K	10500 lm	900 x 60 mm	90°	84 W
950279	 hellgrau	 2700 K	10500 lm	900 x 60 mm	90°	84 W
950280	 schwarz	 2700 K	10500 lm	900 x 60 mm	90°	84 W
950275	 weiß	 3000 K	10200 lm	900 x 60 mm	90°	84 W
950273	 hellgrau	 3000 K	10200 lm	900 x 60 mm	90°	84 W
950274	 schwarz	 3000 K	10200 lm	900 x 60 mm	90°	84 W
950284	 weiß	 3000 K	10600 lm	900 x 60 mm	90°	84 W
950282	 hellgrau	 3000 K	10600 lm	900 x 60 mm	90°	84 W
950283	 schwarz	 3000 K	10600 lm	900 x 60 mm	90°	84 W
950278	 weiß	 4000 K	10500 lm	900 x 60 mm	90°	84 W
950276	 hellgrau	 4000 K	10500 lm	900 x 60 mm	90°	84 W
950277	 schwarz	 4000 K	10500 lm	900 x 60 mm	90°	84 W
950287	 weiß	 4000 K	10800 lm	900 x 60 mm	90°	84 W
950285	 hellgrau	 4000 K	10800 lm	900 x 60 mm	90°	84 W
950286	 schwarz	 4000 K	10800 lm	900 x 60 mm	90°	84 W





LAUTARO 900/60

- Aluminium, Stahl
- Eingangsspannung 198-264 V/AC
- DALI-dimmbar mit integriertem Netzgerät [DALI 2 / DT6, Push-Dim]
- Durchgangsverdrahtung möglich
- werkzeugloser Anschluss mit Steckklemmen
- montage- / wartungsfreundlich
- langlebige, leicht austauschbare Komponenten
- unsichtbare Verschraubungen
- Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich
- Ra90
- IK05

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße Ø x H	Abstrahlwinkel	Leistung
950920	weiß	2700 K	7080 lm	900 x 60 mm	90°	59 W
950918	hellgrau	2700 K	7080 lm	900 x 60 mm	90°	59 W
950919	schwarz	2700 K	7080 lm	900 x 60 mm	90°	59 W
950929	weiß	2700 K	7430 lm	900 x 60 mm	90°	59 W
950927	hellgrau	2700 K	7430 lm	900 x 60 mm	90°	59 W
950928	schwarz	2700 K	7430 lm	900 x 60 mm	90°	59 W
950923	weiß	3000 K	7200 lm	900 x 60 mm	90°	59 W
950921	hellgrau	3000 K	7200 lm	900 x 60 mm	90°	59 W
950922	schwarz	3000 K	7200 lm	900 x 60 mm	90°	59 W
950932	weiß	3000 K	7550 lm	900 x 60 mm	90°	59 W
950930	hellgrau	3000 K	7550 lm	900 x 60 mm	90°	59 W
950931	schwarz	3000 K	7550 lm	900 x 60 mm	90°	59 W
950926	weiß	4000 K	7020 lm	900 x 60 mm	90°	59 W
950924	hellgrau	4000 K	7020 lm	900 x 60 mm	90°	59 W
950925	schwarz	4000 K	7020 lm	900 x 60 mm	90°	59 W
950935	weiß	4000 K	7380 lm	900 x 60 mm	90°	59 W
950933	hellgrau	4000 K	7380 lm	900 x 60 mm	90°	59 W
950934	schwarz	4000 K	7380 lm	900 x 60 mm	90°	59 W







Neukircherstrasse 19
9325 Roggwil TG
+41 71 450 06 30
www.visione.ch ■ info@visione.ch

Visione Licht GmbH
Neukircherstrasse 19 9325 Roggwil TG
Telefon +41 71 450 06 30
info@visione.swiss
www.visione.swiss

Visione Zürich
Hürtstrasse 49 8046 Zürich
Telefon +41 44 545 19 27
zuerich@visione.swiss



MARCS EXPERTENTIPP:

»Kombinieren Sie Durchmesser und Abhängung gezielt!
In hohen Räumen wirken größere LAUTARO-Durchmesser mit direkter-indirekter Lichtverteilung besonders ausgewogen. In niedrigeren Bereichen sorgen kleinere Ringe mit direktem Licht für klare Strukturen und eine angenehme Lichtwirkung ohne Überblendung.«