Protect-proof
Kunststoff Vertriebs GmbH
Wacholderweg 11
26133 Oldenburg
Tel: +49 441- 4087052
Fax:+49 441- 4084383
kontakt@protect-proof.de
www.protect-proof.de

Protect-proof EKM- Entkopplungsbahn

Artikel 800135

Entkopplungs- und Dampfdruckausgleichsmatte

TECHNISCHE DATEN

Material:
Noppenbahn mit Oberseitiger Vlieskaschierung



Gewicht
1,5 kg/qm

Dicke
2-3 mm

Lieferform
In Rollen (einzeln im Karton verpackt)
Rollenlänge 10 m
Rollenbreite 1,0 m

LAGERUNG

Haltbarkeit 48 Monate bei Raumtemperatur <20 C

Die Protect-proof EKM-Entkopplungsmatte ist eine vlieskaschierte Entkopplungs- und Dampfdruckausgleichmatte. Einsetzbar auf Balkonen, Terrassen und Laubengängen, wo mit starker von Unten drückender Feuchtigkeit zu rechnen ist.

Die Verlegung erfolgt direkt auf den Estrich oder Fliesenbelag, mit einem mineralischen und kunststoffgebundenen Fliesenkleber. Untergründe bzw. Fliesen sollten evtl. mit speziellen Haftgründen vorbehandelt werden, um eine kraftschlüssige Verbindung herzustellen.
Die Protect-proof EKM-Matte wird auf stoß verlegt und nicht überlappt. Stöße werden mit einem Kreppband abgeklebt um zu verhindern, dass nachfolgender Flüssigkunststoff in die Stöße dringt und eine Diffusion der Feuchtigkeit verhindert.

Der Untergrund sollte glatt und eben sein und ein ausreichendes Gefälle aufweisen.

Für weiteren Fragen zu der Verarbeitung, wenden Sie sich an unsere Anwendungstechnik.