

abitex

fireproof

PRO 65
proposition 65

twist
02349

Forse ogni giorno
dovrebbe prevedere
almeno un'infedeltà essenziale
o un tradimento necessario.
Sarebbe un atto ottimista,
un atto di speranza,
che garantisce
fiducia nel futuro,
la prova che le cose
possono essere non solo
differenti,
ma migliori.

(Da Hanif Kureishi,
Nell'Intimità)

Perhaps every day
should contain
at least one essential
infidelity
or necessary betrayal.
It would be an optimistic,
hopeful act,
guaranteeing belief
in the future,
a declaration that things
can be not only
different but better.

(From Hanif Kureishi,
Intimacy)

abitex – twist – 02349

abitex

abitex srl

headquarter
via del cristo 84
33044 manzano
ud – italy

legal address
via enrico fermi 9/11
35010 cadoneghe
pd – italy

t +39 0432 746060
f +39 0432 746035
cf/p. iva/vat IT04453620280
www.abitex.eu - info@abitex.eu

twist
02349

IT
codice doganale
59031090.
utilizzo
imbottiti.
caratteristiche
90% pvc - 10% poliestere, altezza cm ± 140, peso ± 490 gr/m².
lunghezza pezze
circa 30 mt., disponibile anche al taglio con maggiorazione.
abrasione
> 50.000 cicli, ISO 5470-2.
solidità alla luce
5, ISO 105 B02.
solidità allo sfregamento
secco 5, umido 5, ISO 105 X12.
resistenza alla rottura
ordito 300 N, trama 200 N, ISO 1421.
sostenibilità
R.E.A.C.H., pro 65.
resistenza al fuoco
EN 1021 1/2; BS 5852 part 1; California TB 117-2013.
attenzione
sono ammesse leggere differenze di colore tra differenti partite, non ci assumiamo nessuna responsabilità per il trasferimento di colore/pigmenti causato da abbigliamento e accessori. consigliamo di verificare le schede tecniche di tutti i prodotti su www.abitex.eu

EN
customs code
59031090.
use
upholstered furniture.
features
90% pvc - 10% polyester, width cm ± 140, weight ± 490 g/m².
roll length
approx. 30 m., can also be cut-to-length at an extra cost.
abrasion resistance
> 50.000 rubs, ISO 5470-2.
colour fastness to light
5, ISO 105 B02.
fastness to rubbing
dry 5, wet 5, ISO 105 X12.
tensile strength
warp 300 N, weft 200 N, ISO 1421.
sustainability
R.E.A.C.H., pro 65.
fire resistance
EN 1021 1/2; BS 5852 part 1; California TB 117-2013.
attention
slight colour differences between different batches are allowed, we assume no responsibility for the transfer of colour/pigment caused by clothing and accessories. please check the technical data sheets of all products on the abitex website www.abitex.eu

DE
zolltarifnummer
59031090.
verwendung
polstermöbel.
merkmale
90% pvc - 10% polyester, breite cm ± 140, gewicht ± 490 gr/m².
länge des tuchs
ca. 30 lfm., auch geschnitten gegen aufpreis erhältlich.
abriebbeständigkeit
> 50.000 zyklen, ISO 5470-2.
farbbeständigkeit gegenüber licht
5, ISO 105 B02.
reibechtheit
trocken 5, feucht 5 mm, ISO 105 X12.
zugfestigkeit
kette 300 N, schuss 200 N, ISO 1421.
nachhaltigkeit
R.E.A.C.H., pro 65.
feuerbeständigkeit
EN 1021 1/2; BS 5852 part 1; California TB 117-2013.
achtung
leichte farbunterschiede zwischen den einzelnen partien sind zulässig, wir übernehmen keine verantwortung für verfärbungen/farbflecken, die durch kleidung und accessoires verursacht werden. wir empfehlen, die technischen datenblätter für alle produkte unter www.abitex.eu zu prüfen.

FR
code douanier
59031090.
utilisation
meubles rembourrés.
caractéristiques
90% pvc - 10% polyester, hauteur cm ± 140, largeur ± 490 g/m².
longueur des pièces
environ 30 m. lin., disponible également à la coupe avec une majoration.
résistance à l'abrasion
> 50.000 rotations, ISO 5470-2.
solidité et résistance des couleurs à la lumière
5, ISO 105 B02.
solidité et résistance au frottement
sec 5, humide 5, ISO 105 X12.
résistance à la rupture
chaîne 300 N, trame 200 N, ISO 1421.
durabilité
R.E.A.C.H., pro 65.
résistance au feu
EN 1021 1/2; BS 5852 part 1; California TB 117-2013.
attention
de légères différences de couleur entre différents lots sont admises, nous ne nous assumons aucune responsabilité par rapport au transfert de couleurs/pigments éventuellement provoqué par les vêtements et les accessoires. nous vous conseillons de vérifier les fiches techniques de tous les produits sur www.abitex.eu

ES
código aduanero
59031090.
utilización
muebles tapizados.
características
90% pvc - 10% poliéster, ancho ± 140 cm, peso ± 490 gr/m².
largo de las piezas
aprox. 30 m., también disponible al corte con recargo.
resistencia a la abrasión
> 50.000 ciclos martindale, ISO 5470-2.
solidez de los colores a la luz
5, ISO 105 B02.
solidez al frote
seco 5, humedo 5, ISO 105 X12.
resistencia a la rotura
urdimbre 300 N, trama 200 N, ISO 1421.
sostenibilidad
R.E.A.C.H., pro 65.
resistencia al fuego
EN 1021 1/2; BS 5852 part 1; California TB 117-2013.
atención
son admisibles ligeras diferencias de color entre partidas diversas, no asumimos ninguna responsabilidad por transferencia de colores/pigmentos causada por ropa o accesorios. se aconseja verificar las fichas técnicas de todos los productos en www.abitex.eu

AR
البند الجمركي
59031090.
الاستخدام
مفروشات.
المميزات
90% pvc - 10% بولي إستر، الارتفاع ± 140 سم، الوزن ± 490 غ/م².
طول القطعة
حوالي 30 متر، يمكن أيضا حسب الطلب بزيادة في السعر.
مقاومة الاحتكاك
> 50.000 دورة، ISO 5470-2.
ثبات اللون تجاه الضوء
5، ISO 105 B02.
ثبات اللون تجاه الاحتكاك
جاف 5، مبلل 5، ISO 105 X12.
قوة الشد
السدى 300 N، اللحمة 200 N، ISO 1421.
الاستدامة
R.E.A.C.H.، pro 65.
مقاومة الحريق
EN 1021 1/2؛ BS 5852 part 1؛ California TB 117-2013.
ملاحظة
يسمح بوجود اختلافات طفيفة في اللون بين مختلف الدفعات، لا نتحمل أي مسؤولية عن نقل اللون/الأصباغ الناتج عن الملابس والإكسسوارات. يرجى التحقق من البطاقات الفنية لكافة المنتجات على موقع الإنترنت www.abitex.eu

ZH
海关编号
59031090.
用途
填充物。
特性
90% pvc - 10% 涤纶，高度 ± 140 cm，重量 ± 490 gr/m²。
布匹长度
约30米，也可提供付费切割
耐磨性能
> 50,000 转, ISO 5470-2.
耐光色牢度
5, ISO 105 B02.
耐摩擦色牢度
干摩擦 5，湿摩擦 5, ISO 105 X12.
断裂强力
经向 300 N, 纬向 200 N, ISO 1421.
可持续性
R.E.A.C.H., pro 65.
耐火性能
EN 1021 1/2; BS 5852 part 1; California TB 117-2013.
注意
不同批次之间允许存在轻微色差，我们对由于服装或配饰造成的颜色/颜料转染色不承担任何责任。 请登录 www.abitex.eu 网站参考所有产品的相关技术数据表

RU
таможенный кодекс
59031090.
использование
мягкая мебель.
характеристики
90% пвх - 10% полиэстер, высота в см ± 140, вес ± 490 г/м².
длина деталя
о 30 погонных метрах. также доступны в разрезе при условии дополнительной оплаты.
устойчивость к изнашиванию
> 50.000 цикл, ISO 5470-2.
светостойкость
5, ISO 105 B02.
устойчивость к истиранию
сухой 5, влажный 5, ISO 105 X12.
прочность на разрыв
основа 300 N, уток 200 N, ISO 1421.
устойчивость
R.E.A.C.H., pro 65.
огнестойкость
EN 1021 1/2; BS 5852 part 1; California TB 117-2013.
внимание
допускаются незначительные различия в цвете между различными частями, мы не несем ответственности за передачу цвета / пигмента при нанесении на одежду и аксессуары. Мы рекомендуем проверить технические паспорта всех продуктов www.abitex.eu

CAMPIONE GRATUITO NON DESTINATO ALLA VENDITA (ART. 2 DPR 26.10.72 N° 633 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI) ESENTE DDT (ART. 4 C 6 DPR 627/78)

abitex
inca tecno – 931

111


105


100


600


602


603


601


406


608


200


405


101


400


401


421


402


403


404


302


300


301


900


901


501


800


500


801


701


700


702

abitex