Technische Eigenschaften Velto®

VELTONEW



Technische Spezifikation

• Produktbezeichnung	VELTONEW
• Zusammensetzung	100% Polyester TREVIRA CS
• Breite	140 cm
• Gewicht pro m²	ca. 490 g
• Feuerbeständigkeit	von Natur aus schwer entflammbar
• Brandschutzklasse	M1, B1, SN 198 898
Medium hazard	BS 5852: 1990 source 5 (Crib 5), BS EN 1021 part 1&2: 1994 + 2006, BS 7176: 1995 BS 5867: part 2: type B: 1980
• Martindale	180 000 Scheuertouren
• Farben	Opéra 501, Muléta 926, Bourgogne 505, Rubis 545, Bordeaux 542, Aubergine 504, Azurite 914, Saphir 895, Bleu France 536, Nocturne 927, Souris 525, clipse 877, Ebène 975, Noir 549 andere Farben sind auf Bestellung erhältlich ab 400 lfm
• Lieferung	in Rollen von 30–35 lfm oder nach Bestellung kleinere Metragen, Coupon zugeschnitten (nach Verfügbarkeit)
• Lieferfrist	1 bis 3 Wochen (oder auf Anfrage)



Alle Angaben ohne Gewähr, Romanshorn, 20. April 2020

Hinweis: Durch die System- oder Monitoreinstellungen können Farbabweichungen bei den Mustern entstehen! Bitte verlangen Sie bei Interesse Stoffmuster.

Lohnke Leder und Textil

Friedrichshafnerstrasse 51, 8590 Romanshorn
+41 71 477 18 18 +41 71 477 18 19 +41 79 477 20 70
lohnke@ledtex.ch www.ledtex.ch

Verfügbare Farben - Veltonew



Lohnke
Leder und Textil

Friedrichshafnerstrasse 51, 8590 Romanshorn
+41 71 477 18 18 +41 71 477 18 19 +41 79 477 20 70
lohnke@ledtex.ch www.ledtex.ch