

ms|kaminofen



OSADO
mit Topplatte Sandstein

OSADO

CE

EN 13240

BImSchV
I + II

DIN *plus*

BStV
München

BStV
Regensburg

§ 15a
B-VG

Der OSADO ist ein eleganter, durch seinen geringen Durchmesser von 46 cm äußerst schlank wirkender Kaminofen.

Die hohe, am Rand schwarz bedruckte Sichtscheibe der Heiztüre, schafft einen idealen Übergang zum edlen, schwarzen Korpus.

Selbstverständlich hat der OSADO einen zuverlässigen 3- Punkt- Türverschluß sowie einen bequem handhabbaren Aschekasten.

Die regelbare Primär- und Sekundärluft sorgt in Verbindung mit der hochhitzebeständigen Feuerraumauskleidung aus Ceraculit für eine optimale Brennstoffausnutzung.

Eine durchdachte Führung leitet vorgewärmte Verbrennungsluft in die Brennkammer, wodurch die Sichtscheibe auf der Innenseite gespült und dadurch weitestgehend russfrei bleibt.

Der OSADO ist sowohl mit Rauchrohrabgang oben als auch hinten anschließbar.

Ein Drehteller, ein Außenluftanschlußstutzen sowie Top- und Sockelplatte aus dekorativem Sandstein sind optional erhältlich.

Leistungsbereich (kW)	3,5 - 6,3
Nennwärmeleistung (kW)	6,0
Wirkungsgrad (%)	80
CO- Gehalt bez. auf 13% O₂ (mg/Nm³)	< 1.250
Staub bez. auf 13% O₂ (mg/Nm³)	< 40
Abmessungen (mm)	
Höhe (ohne Sonderzubehör):	1250
Breite:	460
Tiefe:	460
Gewicht (kg)	
Stahlausführung ca.	140
Rauchrohranschlußmöglichkeit	oben/ hinten
Ø Rauchrohrstutzen (mm)	150
erforderlicher Kaminzug (Pa)	12

Wertetripel zur Berechnung des Schornsteins nach DIN 4705 Teil 1 und Teil 2 bzw. Teil 3

Abgasmassenstrom (g/sek.)	5,3
Abgastemperatur im Rohrstutzen (°C)	330
Förderdruck bei NWL (Pa)	12



Zertifikate:

- EN 13240
- die BStV der Städte München und Regensburg
- das Zertifizierungsprogramm DINplus sowie die Ergänzung nach § 15 a B- VG für Österreich
- durch optimale Verbrennungstechnik werden schon jetzt die Werte der- erst in einigen Jahren wirksam werdenden- BImSchV II erfüllt.

Technische und optische Änderungen vorbehalten; alle Angaben ohne Gewähr.

ms|kaminofen

Vertriebsgesellschaft mbH
Thalreit 5 · D- 83064 Raubling
Tel.: +49 (0) 8035 / 9044-50
Fax: +49 (0) 8035 / 9044-55
eMail: ms@kaminofen.com
www.kaminofen.com