

## V125 Special



### Motor

Typ	Einzylinder-Viertaktmotor, luftgekühlt
Bohrung x Hub	52,4 mm x 57,8 mm
Hubraum	125 cm <sup>3</sup>
Verdichtung	10,7 : 1
Kraftstoff	Bleifreies Benzin, RON/ROZ min. 95
Gemischaufbereitung	Elektronische Einspritzung
Max. Leistung	8,4 kW @ 8500 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment	10,3 Nm @ 6500 min <sup>-1</sup>
Abgasnorm	Euro 5
Schmierung	Druckumlaufschmierung
Zündung	ECU
Starter	Elektrostarter
Standgeräusch	82 dB(A) @ 4250 min <sup>-1</sup>
Fahrgeräusch	74 dB(A)
Grenzwert für L urban	74 dB(A)

### Kraftübertragung

Getriebe	CVT Automatik
Endantrieb	Riemen

### Abmessungen

Länge	1890 mm
Breite	695 mm
Höhe	1115 mm
Radstand	1340 mm
Sitzhöhe	Ca. 800 mm
Kraftstofftank maximale Kapazität	6 L
Sitzplätze	2

### Massen

Eigengewicht fahrbereit	134 kg
Höchstzulässiges Gesamtgewicht	284 kg
Höchstzulässige Achslast vorne	94 kg
Höchstzulässige Achslast hinten	190 kg

### Fahrwerk

Felgendimension vorne	3.0x12
Felgendimension hinten	3.5x12
Reifendimension vorne	110/70-12
Reifendimension hinten	120/70-12
Radaufhängung vorne	Teleskopfedergabel
Radaufhängung hinten	Schwinge mit einem Federbein
Bremse vorne	Hydraulische Scheibenbremse, Bremsscheibe: Ø 226 mm
Bremse hinten	Hydraulische Scheibenbremse mit CBS, Bremsscheibe: Ø 220 mm

### Fahrleistungen

Höchstgeschwindigkeit	99 km/h
Kraftstoffverbrauch	2,5 L/100 km
CO <sub>2</sub> -Ausstoß	56 g/km
Leistungsgewicht	0,06 kW/kg
Steigfähigkeit	32,5 %

### Inkludierte Serienausstattung

--

### Optionale Zusatzausstattung

--

### Zulassungsoptionen

Fahrzeugklasse	L3e-A1
Homologationsnummer	e13*168/2013*00364*04
Variante	0
Version	0