Technische Eigenschaften FENICE 04025

FENICE 04025



Technische Spezifikation

• **Produktbezeichnung**	FENICE 04025 Industrie- und Objektstoff
• **Zusammensetzung**	100% Polyester
• **Breite**	140 cm
• **Gewicht pro m²**	ca. 430 g
• **Schallabsorber**	UNI EN ISO 10534-2
• **Brandschutzklasse**	1IM - UNI 9175, Klasse 1 - UNI 9177, EN 1021 part 1/2,BS 7176 + A1 medium hazard, BS 5852 CRIB 5, Ausrüstung California TB 117:2013, IMO MED 3.20 - Ftp 307 part 8, IMO MED 3.19 - Ftp 307 part 7
• **Martindale**	100.000 Scheuertouren ISO 12947-2
• **Lichtechtheit**	ISO 105 B02, 5/6
• **Pilling**	ISO 12945-2, 5
• **Nahtschiebefestigkeit**	ISO 13936-2 Kette 3.00mm, Schuss 3.00mm
• **Scheuerfestigkeit**	ISO 105 X12 trocken 4/5, nass 4/5
• **Färbung**	Stückfärbung
• **Bestellmenge**	Coupon oder in ganzen Rollen erhältlich ca. 40-50lfm
• **Lieferfrist**	ab Bestellzeitpunkt ca. 7-10 Tage





Alle Angaben ohne Gewähr, ab September 2021

Hinweis: Durch die System- oder Monitoreinstellungen können Farbabweichungen bei den Mustern entstehen!
Bitte verlangen Sie bei Interesse Stoffmuster.

Lohnke Leder und Textil

Friedrichshafnerstrasse 51, 8590 Romanshorn
+41 71 477 18 18 +41 71 477 18 19 +41 79 477 20 70
lohnke@ledtex.ch www.ledtex.ch