Technische Eigenschaften ALLURE COORDINATO

ALLURE COORDINATO



Technische Spezifikation

• Produktbezeichnung	ALLURE COORDINATO Polster- und Möbelstoff
• Zusammensetzung	69% Viskose 31% Leinen
• Breite	140 cm
• Gewicht pro lfm	ca. 650 g
• Brandschutzklasse	BS 5852-1:1979 (Zigaretten Test) bestanden, BS 5852-1:1979 (Match Test) bestanden
• Martindale	35.000 Martindale UNI EN ISO 12947-1:2000 + UNI EN ISO 12947-2:2017
• Lichtechtheit	UNI EN ISO 105 B02:2014, 4-5
• Farbechtheit	UNI EN ISO 105 X 12:2016 trocken Kette 4, Schuss 4, UNI EN ISO 105 X 12:2016 nass Kette 3, Schuss 3
• Pilling	UNI EN ISO 12945-2:2002, 3-4
• Formbeständigkeit	UNI 9294 Kette -2%, Schuss -2%, UNI EN 25077 Kette -3%, Schuss -3%
• Nahtschiebefestigkeit	UNI EN ISO 13936-2:2004 Kette 7.2mm, Schuss 5.9mm
• Reissfestigkeit	UNI EN ISO 13937-3:2002 Kette 220N, Schuss 180N
• Zugfestigkeit	UNI EN ISO 13934-2:2014 Kette 840N, Schuss 510N
• Bestellmenge	Coupon oder in ganzen Rollen erhältlich
• Lieferfrist	ab Bestellzeitpunkt ca. 7-10 Tage



Alle Angaben ohne Gewähr, ab März 2021

Hinweis: Durch die System- oder Monitoreinstellungen können Farbabweichungen bei den Mustern entstehen!
Bitte verlangen Sie bei Interesse Stoffmuster.

Lohnke Leder und Textil

Friedrichshafnerstrasse 51, 8590 Romanshorn
+41 71 477 18 18 +41 71 477 18 19 +41 79 477 20 70
lohnke@ledtex.ch www.ledtex.ch