## Technische Eigenschaften BARKLEY

# BARKLEY



## Technische Spezifikation

| | |
|---|---|
| • Produktbezeichnung | BARKLEY Polster- und Möbelstoff |
| • Zusammensetzung | 80% Polyester 20% Leinen (Vorderseite)<br>100% Polyester (Rückseite) |
| • Breite | 140 cm |
| • Gewicht pro lfm | ca. 610 g |
| • Brandschutzklasse | BS 5852-1:1979 (Zigaretten) bestanden, TB 117 bestanden |
| • Martindale | 80.000 Martindale EN ISO 12947-2 |
| • Lichtechtheit | EN ISO 105 B02, >5 |
| • Farbechtheit | EN ISO 105 X 12 trocken >4, nass >3 |
| • Pilling | EN ISO 12945-2, >4 |
| • Formbeständigkeit | EN ISO 3175-3 Kette <2%, Schuss <2%,<br>EN ISO 6330 Kette <2%, Schuss <2% |
| • Nahtschiebefestigkeit | EN ISO 13936-2 Kette <4.0mm, <Schuss 4.0mm |
| • Reissfestigkeit | EN ISO 13937-3 Kette >50N, Schuss >35N |
| • Zugfestigkeit | EN ISO 13934-1 Kette >1.000N, Schuss >700N |
| • Bestellmenge | Coupon oder in ganzen Rollen erhältlich |
| • Lieferfrist | ab Bestellzeitpunkt ca. 7-10 Tage |




Alle Angaben ohne Gewähr, ab September 2021

Hinweis: Durch die System- oder Monitoreinstellungen können Farbabweichungen bei den Mustern entstehen!
Bitte verlangen Sie bei Interesse Stoffmuster.

Lohnke Leder und Textil

Friedrichshafnerstrasse 51, 8590 Romanshorn
+41 71 477 18 18 +41 71 477 18 19 +41 79 477 20 70
lohnke@ledtex.ch www.ledtex.ch