Technische Eigenschaften GALAXY

GALAXY



Technische Spezifikation

• Produktbezeichnung	GALAXY Polster- und Möbelstoff
• Zusammensetzung	28%WO 24%PL 21%CO 19%PC 5%PA 3%AF
• Breite	140 cm
• Gewicht pro lfm	ca. 950 g
• Brandschutzklasse	BS 5852-1:1979 (Zigaretten Test) bestanden, BS 5852-1:1979 (Butame Flame) bestanden, BS 5852-1:1979 (California Technical Bulletin 117) bestanden
• Martindale	35.0000 Scheuertouren EN ISO 12947-2:2017
• Lichtechtheit	UNI EN ISO 105 B02:2014, 5
• Farbechtheit	UNI EN ISO 105 X 12:2016 trocken Kette 4/5, Schuss 4/5, UNI EN ISO 105 X 12:2016 nass Kette 4, Schuss 4
• Pilling	UNI EN ISO 12945-2:2002, 4
• Formbeständigkeit	UNI EN ISO 3175-2:2010 Kette -3.1%, Schuss -3.4%
• Nahtschiebefestigkeit	UNI EN ISO 13936-2:2004 Kette 6.4mm, Schuss 8.9mm
• Reissfestigkeit	UNO EN ISO 13937-3:2002 Kette nicht definiert, Schuss nicht definiert
• Zugfestigkeit	UNI EN ISO 13934-2:2014 Kette 1500N, Schuss 890N
• Bestellmenge	Coupon oder in ganzen Rollen erhältlich
• Lieferfrist	ab Bestellzeitpunkt ca. 7-10 Tage



Alle Angaben ohne Gewähr, ab Oktober 2021

Hinweis: Durch die System- oder Monitoreinstellungen können Farbabweichungen bei den Mustern entstehen!
Bitte verlangen Sie bei Interesse Stoffmuster.

Lohnke Leder und Textil

Friedrichshafnerstrasse 51, 8590 Romanshorn
+41 71 477 18 18 +41 71 477 18 19 +41 79 477 20 70
lohnke@ledtex.ch www.ledtex.ch