


LAMPEDUSA



Technische Spezifikation

• Produktbezeichnung	LAMPEDUSA Outdoorstoff
• Zusammensetzung	63% Polypropylen 37% Polyester
• Breite	140 cm $\pm$ 3%
• Gewicht pro lfm	ca. 570 g $\pm$ 5%
• Brandschutzklasse	EN 1021/1 (Zigaretten Test) - 2 (Match Test), BS 5852 1/2, UNI 9175 Klasse 1 IM, CAL TB 117, NFPA 260, IMO 2010 FTP part 8
• Martindale	ISO 12947-2 50.000 Martindale, ASTM D4157 50.000 Martindale
• Lichtechtheit	ISO 105-B02 >7, AATCC 16.3, 5
• Farbechtheit	ISO 105 X 12 trocken >4-5, nass >4-5, AATCC8 trocken >4-5, nass >3-4, ISO 105 – E03, 5 (Wasser), ISO 105 – E02, 5 (Salzwasser)
• Pilling	ISO 12945, 4
• Nahtschiefbefestigkeit	ISO 13936-2 Kette <6.00mm, Schuss <5.00mm, ASTDM D4034 >50lbs
• Bestellmenge	Coupon oder in ganzen Rollen erhältlich
• Lieferfrist	ab Bestellzeitpunkt ca. 7-10 Tage



Alle Angaben ohne Gewähr, ab Oktober 2021

Hinweis: Durch die System- oder Monitoreinstellungen können Farbabweichungen bei den Mustern entstehen!
Bitte verlangen Sie bei Interesse Stoffmuster.