Technische Eigenschaften PIXEL 200 BOUCLE

PIXEL 200 BOUCLE



Technische Spezifikation

• Produktbezeichnung	PIXEL 200 BOUCLE Polster- und Möbelstoff
• Zusammensetzung	48% Leinen 34% Baumwolle 10% Polyacryl 8% andere Fasern
• Breite	138 cm ± 3%
• Gewicht pro lfm	ca. 700 g ± 8%
• Brandschutzklasse	BS 5852-1:1979 (Zigaretten Test) bestanden, TB 117:2013 (California Bulletin) bestanden
• Martindale	>20.000 Martindale EN ISO 12947-2
• Lichtechtheit	EN ISO 105 B02, >5
• Farbechtheit	EN ISO 105 X 12 trocken >4-5, nass >3-4
• Pilling	EN ISO 12945-2, >3
• Formbeständigkeit	EN ISO 3175-3 Kette <2%, Schuss <2%, EN ISO 6330 Kette <4%, Schuss <4%
• Nahtschiebefestigkeit	EN ISO 13936-2 Kette <8.0mm, Schuss <8.0mm
• Reissfestigkeit	EN ISO 13937-3 Kette >80N, Schuss >60N
• Zugfestigkeit	EN ISO 13934-2 Kette >600N, Schuss >400N
• Bestellmenge	Coupon oder in ganzen Rollen erhältlich
• Lieferfrist	ab Bestellzeitpunkt ca. 7-10 Tage



Alle Angaben ohne Gewähr, ab Oktober 2021

Hinweis: Durch die System- oder Monitoreinstellungen können Farbabweichungen bei den Mustern entstehen!
Bitte verlangen Sie bei Interesse Stoffmuster.

Lohnke Leder und Textil

Friedrichshafnerstrasse 51, 8590 Romanshorn
+41 71 477 18 18 +41 71 477 18 19 +41 79 477 20 70
lohnke@ledtex.ch www.ledtex.ch