
Technische Eigenschaften PIXEL 700 RETE

PIXEL 700 RETE



Technische Spezifikation

• **Produktbezeichnung**	PIXEL 700 RETE Polster- und Möbelstoff
• **Zusammensetzung**	48% Leinen 34% Baumwolle 10% Polyacryl 8% andere Fasern
• **Breite**	138 cm ± 3%
• **Gewicht pro lfm**	ca. 700 g ± 8%
• **Brandschutzklasse**	BS 5852-1:1979 (Zigaretten Test) bestanden, TB 117:2013 (California Bulletin) bestanden
• **Martindale**	>20.000 Martindale EN ISO 12947-2
• **Lichtechtheit**	EN ISO 105-B02, >5
• **Farbechtheit**	EN ISO 105-X12 trocken >4-5, nass >3-4
• **Pilling**	EN ISO 12945-2, >3
• **Formbeständigkeit**	EN ISO 3175-3 Kette <2%, Schuss <2%, EN ISO 6330 Kette <4%, Schuss <4%
• **Nahtschiebefestigkeit**	EN ISO 13936-2 Kette <8.0mm, Schuss <8.0mm
• **Reissfestigkeit**	EN ISO 13937-3 Kette >80N, Schuss >60N
• **Zugfestigkeit**	EN ISO 13934-2 Kette >600N, Schuss >400N
• **Bestellmenge**	Coupon oder in ganzen Rollen erhältlich
• **Lieferfrist**	ab Bestellzeitpunkt ca. 7-10 Tage



Alle Angaben ohne Gewähr, ab Oktober 2021

Hinweis: Durch die System- oder Monitoreinstellungen können Farbabweichungen bei den Mustern entstehen!
Bitte verlangen Sie bei Interesse Stoffmuster.

Lohnke Leder und Textil

Friedrichshafnerstrasse 51, 8590 Romanshorn
+41 71 477 18 18 +41 71 477 18 19 +41 79 477 20 70
lohnke@ledtex.ch www.ledtex.ch