
Technische Eigenschaften PONZA

PONZA



Technische Spezifikation

• **Produktbezeichnung**	PONZA Outdoorstoff
• **Zusammensetzung**	95% Polypropylen 5% Polyester
• **Breite**	140 cm ± 3%
• **Gewicht pro lfm**	ca. 720 g ± 5%
• **Brandschutzklasse**	EN 1021/1 (Zigaretten Test) - 2 (Match Test), BS 5852 1/2, UNI 9175 Klasse 1 IM, CAL TB 117, NFPA 260, IMO 2010 FTP part 8
• **Martindale**	ISO 12947-2 50.000 Martindale, ASTM D4157 50.000 Martindale
• **Lichtechtheit**	ISO 105-B02 >7, AATCC 16.3, 5
• **Farbechtheit**	ISO 105 x 12 trocken >4-5, nass >4-5, AATCC8 trocken >4-5, nass >3-4, ISO 105 – E03, 5 (Wasser), ISO 105 – E02, 5 (Salzwasser)
• **Pilling**	ISO 12945, 4
• **Nahtschiebefestigkeit**	ISO 13936-2 Kette <6.00mm, Schuss <5.00mm, ASTDM D4034 >50lbs
• **Bestellmenge**	Coupon oder in ganzen Rollen erhältlich
• **Lieferfrist**	ab Bestellzeitpunkt ca. 7-10 Tage





Alle Angaben ohne Gewähr, ab Oktober 2021

Hinweis: Durch die System- oder Monitoreinstellungen können Farbabweichungen bei den Mustern entstehen!
Bitte verlangen Sie bei Interesse Stoffmuster.

Lohnke Leder und Textil

Friedrichshafnerstrasse 51, 8590 Romanshorn
+41 71 477 18 18 +41 71 477 18 19 +41 79 477 20 70
lohnke@ledtex.ch www.ledtex.ch