Technische Eigenschaften ZEKE

ZEKE



Technische Spezifikation

• Produktbezeichnung	ZEKE Polster- und Möbelstoff
• Zusammensetzung	97% Baumwolle 3% Polyester
• Breite	130 cm ± 5%
• Gewicht pro lfm	ca. 700 g
• Brandschutzklasse	BS 5852-1:1979 (Zigaretten Test) bestanden, TB 117 (California Bulletin) bestanden
• Martindale	12.0000 Scheuertouren EN ISO 12947-2
• Lichtechtheit	EN ISO 105 B02, >3
• Farbechtheit	EN ISO 105 X 12 trocken >3, EN ISO 105 X12 nass >2
• Pilling	EN ISO 12945-2, <3/4
• Formbeständigkeit	EN ISO 3175-3 Kette <2%, Schuss <2%
• Nahtschiebefestigkeit	EN ISO 13936-2, <4mm
• Reissfestigkeit	EN ISO 13937-3 Kette 20N, Schuss 80N
• Zugfestigkeit	EN ISO 13934-1 >300N
• Bestellmenge	Coupon oder in ganzen Rollen erhältlich
• Lieferfrist	ab Bestellzeitpunkt ca. 7-10 Tage



Alle Angaben ohne Gewähr, ab Oktober 2021

Hinweis: Durch die System- oder Monitoreinstellungen können Farbabweichungen bei den Mustern entstehen!
Bitte verlangen Sie bei Interesse Stoffmuster.

Lohnke Leder und Textil

Friedrichshafnerstrasse 51, 8590 Romanshorn
+41 71 477 18 18 +41 71 477 18 19 +41 79 477 20 70
lohnke@ledtex.ch www.ledtex.ch