Technische Eigenschaften HIRO

HIRO





Technische Spezifikation

• **Produktbezeichnung**	HIRO Polster- und Möbelstoff
• **Zusammensetzung**	69%PC 31%LI
• **Breite**	140 cm
• **Gewicht pro lfm**	ca. 850 g
• **Brandschutzklasse**	BS 5852-1:1979 (Zigaretten Test) bestanden, California Bulletin TB 117:2013 bestanden
• **Martindale**	>50.0000 Scheuertouren EN ISO 12947-2
• **Lichtechtheit**	EN ISO 105 B02, >4/5
• **Farbechtheit**	EN ISO 105 X 12 trocken >4/5, nass >4
• **Pilling**	EN ISO 12945-2, >4/5
• **Formbeständigkeit**	EN ISO 6330 Kette <2% Schuss <2%, EN ISO 3175-3 Kette <1% Schuss <1%
• **Nahtschiebefestigkeit**	EN ISO 13936-2 Kette <6.0mm, Schuss <6.0mm
• **Reissfestigkeit**	EN ISO 13937-3 Kette >60N, Schuss >60N
• **Zugfestigkeit**	EN ISO 13934-2 Kette >800N, Schuss >500N
• **Bestellmenge**	Coupon oder in ganzen Rollen erhältlich
• **Lieferfrist**	ab Bestellzeitpunkt ca. 7-10 Tage



Alle Angaben ohne Gewähr, ab Juni 2022

Hinweis: Durch die System- oder Monitoreinstellungen können Farbabweichungen bei den Mustern entstehen!
Bitte verlangen Sie bei Interesse Stoffmuster.

Lohnke Leder und Textil

Friedrichshafnerstrasse 51, 8590 Romanshorn
+41 71 477 18 18 +41 71 477 18 19 +41 79 477 20 70
lohnke@ledtex.ch www.ledtex.ch