



Filterscheiben für alle Filtergeräte in galvanischen Bädern

a) Filterpapier für einmaligen Einsatz

Krepp	90g/m ²	dünne Ausführung
Karton	400g/m ²	dicke Ausführung
Karton	600g/m ²	dicke Ausführung
Aktivkohlepapier	190g/m ²	

b) Filterscheiben aus Polypropylen für kontinuierlichen Einsatz/Filtergase; auswaschbar

Qualität 5009	Luftdurchlässigkeit 8 – 10 l/dm ²
Qualität 5289	Luftdurchlässigkeit 80 l/dm ²

c) Filterscheiben aus Nadelfilz Polypropylen

auswaschbar

pp-Ausführung

Anwendung Sauer Kupfer

Feinheiten
 in 1 – 3µ
 in 5 – 10µ
 in 20 – 30µ

Aktivkohle

Feinheit 30µ

Standardabmessungen in mm

ø 78/27	Ø 195/60	Ø250/60	Ø295/64	Ø470/60
Ø105/50	Ø205/32	Ø260/40	Ø300/100	Ø480/60
Ø165/50	Ø210/60	Ø280/50	Ø350/60	Ø540/60
Ø180/32	Ø215/32	Ø295/50	Ø455/100	Ø540/100

Lieferzeit: Ab Lager