

Produktinformationsblatt

SIT SilFlex VLIES PV 165

Verwendung:	Polyestervlies Trägereinlage für SIT SilFlex 1K LF	
Anwendung:	Abdichtung, entsprechend DIN 18531 und DIN 18533	
Farbe:	weiss, 2-fach perforiert	
Artikel Nummer:	Vliesbreite 15 cm	Nr.:7015
	Vliesbreite 20 cm	Nr.:7020
	Vliesbreite 26 cm	Nr.:7026
	Vliesbreite 52 cm	Nr.:7052
	Vliesbreite 105 cm	Nr.:70105
Zulassung:	Laut System von SIT SilFlex 1 K LF	

Produktbeschreibung: Das SIT SilFlex Vlies PV 165 ist ein Spezialkunststofffaservlies, das auf den SIT SilFlex 1K LF PU (SMP) Flüssigkunststoff abgestimmt ist. Bei der Verarbeitung mit dem Flüssigkunststoff ermöglicht es eine Schichtdickenkontrolle und hat in der ausreagierten Abdichtung eine verstärkende und rissüberbrückende Wirkung.

Einsatzbereiche: SIT SilFlex Vlies PV 165 wird als Trägereinlage und zur Sicherstellung von Mindestschichtdicken mit dem SIT SilFlex 1K LF Flüssigkunststoff hochwertigen, flexiblen und rissüberbrückenden Abdichtung verarbeitet.

Leistungsbeschreibung: Das Vlies wird einlagig und vollständig mit SIT SilFlex 1K LF Flüssigkunststoff gesättigt verarbeitet. Stöße werden mind. 5 cm überlappt.

Lagerung: Das SIT SilFlex Vlies PV 165 vor Feuchtigkeit und Verschmutzung schützen, trocken und möglichst liegen lagern.

Entsorgung: Das nicht verwendete Vlies kann im Hausmüll entsorgt werden.