Technische Eigenschaften BULL

BULL





Technische Spezifikation

• **Produktbezeichnung**	BULL Hybridmaterial Leder/Kunstleder
• **Zusammensetzung**	50% Leder 35%PL 15%PU
• **Breite**	138 cm
• **Dicke**	1.45 mm + 10%
• **Gewicht pro lfm**	ca. 820 g + 10%
• **Brandschutzklasse**	BS 5852:Part 1 (Match und Zigaretten Test) bestanden, IMO FTP code 307(88):2010 Part 8 bestanden, CAL TB 117:2012 bestanden
• **Martindale**	>100.000 Martindale UNI EN ISO 12947-2:2000
• **Lichtechtheit**	UNI EN ISO 105 B02:2004 Xenotest, 4-5
• **Farbechtheit**	UNI EN ISO 105 X 12:2003 trocken 4/5, nass 4/5
• **Zugfestigkeit**	UNI EN ISO 1421:2000 Kette 400N, Schuss 55N
• **Reissfestigkeit**	UNI EN ISO 4674-1:2005 Kette 45N, Schuss 60N
• **Pilling**	UNI EN ISO 12945-2, 5 UNI EN ISO 4674-1:2005 Kette 30N, Schuss 30N
• **Widerstandsfähigkeit**	UNI EN ISO 7854:1999, >30.000
• **Hydrolyse Beständigkeit**	UNI 4818-29:1992, 70°C + 2°C 95% RH und 35 Tage, keine optische Veränderung
• **Dehnung**	UNI EN ISO 1421:2000 Kette 50%, Schuss 20%
• **Bestellmenge**	Coupon oder in ganzen Rollen ca. 20-30m erhältlich
• **Lieferfrist**	ab Bestellzeitpunkt ca. 7-10 Tage

Reinigung:
Mit einem weichen, feuchten Tuch vorsichtig abwischen. Verwenden Sie keine Scheuermittel, Lösungsmittel oder chemische Reinigungsmittel.

Alle Angaben ohne Gewähr, ab Oktober 2022

Hinweis: Durch die System- oder Monitoreinstellungen können Farbabweichungen bei den Mustern entstehen!
Bitte verlangen Sie bei Interesse Stoffmuster.

Lohnke Leder und Textil

Friedrichshafnerstrasse 51, 8590 Romanshorn
+41 71 477 18 18 +41 71 477 18 19 +41 79 477 2070
lohnke@ledtex.ch www.ledtex.ch