Technische Eigenschaften RESUEDE

RESUEDE



Technische Spezifikation

• **Produktbezeichnung**	RESUEDE recycelter Mikrofaserstoff
• **Zusammensetzung**	91% recyceltes Polyester 9% Polyester
• **Breite**	140 cm
• **Gewicht pro lfm**	ca. 460 g
• **Brandschutzklasse**	EN 1021-1:2014 bestanden, CAL TB 117:2013 bestanden
• **Martindale**	>40.000 Martindale, EN ISO 12947-2
• **Lichtechtheit**	ISO 105 B02 Xenotest, 4
• **Farbechtheit**	ISO 105 X 12 trocken 4, nass 3
• **Reissfestigkeit**	UNI EN ISO 13937-3:2002 Kette 40.7N, Schuss 70.2N
• **Zugfestigkeit**	UNI EN ISO 13934-2:2014 Kette 400N, Schuss 860N
• **Nahtverschiebung**	EN ISO 13936-2 Kette 2.5mm, Schuss 2.7mm
• **Pilling**	ISO 12945-2, 4
• **Waschbeständigkeit**	Kette max. 2%, Schuss max. 2%
• **Eigenschaften**	wasserabweisend
• **Bestellmenge**	Coupon oder in ganzen Rollen erhältlich ca. 30-40lfm
• **Lieferfrist**	ab Bestellzeitpunkt ca. 7-10 Tage



Alle Angaben ohne Gewähr, ab Oktober 2022

Hinweis: Durch die System- oder Monitoreinstellungen können Farbabweichungen bei den Mustern entstehen!
Bitte verlangen Sie bei Interesse Stoffmuster.

Lohnke Leder und Textil

Friedrichshafnerstrasse 51, 8590 Romanshorn
+41 71 477 18 18 +41 71 477 18 19 +41 79 477 2070
lohnke@ledtex.ch www.ledtex.ch