abitex srl
via del cristo 84
33044 manzano
ud – italy

t +39 0432 746060
www.abitex.eu
info@abitex.eu

adriatica maestrale 04276

Lohnke Leder und Textil



IT

codice doganale
54072011.
utilizzo
tende, imbottiti, outdoor.
caratteristiche
100% polipropilene, altezza cm ± 140, peso ± 380 gr/m².
tintura
il prodotto é tinta in massa.
lunghezza pezze
circa 35 mtl., disponibile anche al taglio con maggiorazione.
abrasione
> 40.000 cicli, ISO 12947-2.
solidità alla luce
7/8, ISO 105 B02.
solidità allo sfregamento
secco 4/5, umido 4/5, ISO 105 X12.
resistenza alla cucitura
ordito 2,0 mm, trama 1,0 mm, ISO 13936-2.
pilling
4/5, ISO 12945-2.
sostenibilità
oeko-tex, R.E.A.C.H.
resistenza al fuoco
California TB 117-2013; NFPA 260 Class 1.
attenzione
sono ammesse leggere differenze di colore tra differenti partite, non ci assumiamo nessuna responsabilità per il trasferimento di colore/pigmenti causato da abbigliamento e accessori. consigliamo di verificare le schede tecniche di tutti i prodotti su www.abitex.eu

EN

customs code
54072011.
use
curtains, upholstered furniture, outdoor.
features
100% polypropylene, width cm ± 140, weight ± 380 g/m².
dyeing
solution dyed product.
roll length
approx. 35 lm , can also be cut-to-length at an extra cost.
abrasion resistance
> 40.000 rubs, ISO 12947-2.
colour fastness to light
7/8, ISO 105 B02.
fastness to rubbing
dry 4/5, wet 4/5, ISO 105 X12.
seam slippage
warp 2,0 mm, weft 1,0 mm, ISO 13936-2.
pilling
4/5, ISO 12945-2.
sustainability
oeko-tex, R.E.A.C.H.
fire resistance
California TB 117-2013; NFPA 260 Class 1.
attention
slight colour differences between different batches are allowed, we assume no responsibility for the transfer of colour/pigment caused by clothing and accessories. please check the technical data sheets of all products on the abitex website www.abitex.eu


outdoor



year guarantee



standard 100

CAMPIONE GRATUITO NON DESTINATO ALLA VENDITA (ART. 2 DPR 26.10.72 N° 633 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI) ESENTE DDT (ART. 4 C 6 DPR 627/78)