abitex srl
via del cristo 84
33044 manzano
ud – italy

t +39 0432 746060
www.abitex.eu
info@abitex.eu

natural roots fr300 - toile

04265



IT

codice doganale
54075200.

caratteristiche
100% poliestere, altezza cm ± 140, peso ± 275 gr/m².

tintura
il prodotto é tinta in pezza.

lunghezza pezze
circa 45 mtl., disponibile anche al taglio con maggiorazione.

abrasione
> 50.000 cicli, ISO 12947-2.

solidità alla luce
4/5, ISO 105 B02.

solidità allo sfregamento
secco 4/5, umido 4, ISO 105 X12.

resistenza alla cucitura
ordito 3 mm, trama 2 mm, ISO 13936-2.

pilling
4, ISO 12945-2.

resistenza al fuoco
1IM - UNI 9175; EN 1021 part 1/2;
BS 7176 + A1 medium hazard; BS 5852 crib 5;
NFPA 260 - Class 1; California TB 117-2013;
IMO MED - Ftp 307 part 8.

solo su richiesta
Class 1 - UNI 9177; Class 1 - EN 13773; NF P 92 503 M1;
DIN 4102 B1; ÖNOM B 3825.

attenzione
sono ammesse leggere differenze di colore tra differenti partite. consigliamo di verificare le schede tecniche di tutti i prodotti su www.abitex.eu

EN

customs code
54075200.

features
100% polyester, width cm ± 140, weight ± 275 g/m².

dyeing
piece dyed product.

roll length
approx. 45 lm , can also be cut-to-length at an extra cost.

abrasion resistance
> 50.000 rubs, ISO 12947-2.

colour fastness to light
4/5, ISO 105 B02.

fastness to rubbing
dry 4/5, wet 4, ISO 105 X12.

seam slippage
warp 3 mm, weft 2 mm, ISO 13936-2.

pilling
4, ISO 12945-2.

fire resistance
1IM - UNI 9175; EN 1021 part 1/2;
BS 7176 + A1 medium hazard; BS 5852 crib 5;
NFPA 260 - Class 1; California TB 117-2013;
IMO MED - Ftp 307 part 8.

only on request
Class 1 - UNI 9177; Class 1 - EN 13773; NF P 92 503 M1;
DIN 4102 B1; ÖNOM B 3825.

attention
slight colour differences between different batches are allowed. please check the technical data sheets of all products on the abitex website www.abitex.eu



CAMPIONE GRATUITO NON DESTINATO ALLA VENDITA (ART. 2 DPR 26.10.72 N° 633 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI) ESENTE DDT (ART. 4 C 6 DPR 627/78)