abitex srl
via del cristo 84
33044 manzano
ud – italy

t +39 0432 746060
www.abitex.eu
info@abitex.eu

natural roots fr450 - zigzag

08229



IT

codice doganale
55121990.
caratteristiche
100% poliestere, altezza cm ± 140, peso ± 480 gr/m².
tintura
il prodotto é tinta in filo.
lunghezza pezze
circa 35 mtl., disponibile anche al taglio con maggiorazione.
abrasione
> 50.000 cicli, ISO 12947-2.
solidità alla luce
5, ISO 105 B02.
solidità allo sfregamento
secco 4/5, umido 4, ISO 105 X12.
resistenza alla cucitura
ordito 2 mm, trama 2 mm, ISO 13936-2.
pilling
4, ISO 12945-2.
resistenza al fuoco
1IM - UNI 9175; EN 1021 part 1/2;
BS 7176 + A1 medium hazard; BS 5852 crib 5;
NFPA 260 - Class 1; California TB 117-2013;
IMO MED - Ftp 307 part 8.
solo su richiesta
Class 1 - UNI 9177; Class 1 - EN 13773; NF P 92 507 M1;
DIN 4102 B1; ÖNOM B 3825.
attenzione
sono ammesse leggere differenze di colore tra differenti partite. consigliamo di verificare le schede tecniche di tutti i prodotti su www.abitex.eu

EN

customs code
55121990.
features
100% polyester, width cm ± 140, weight ± 480 g/m².
dyeing
yarn dyed product.
roll length
approx. 35 lm , can also be cut-to-length at an extra cost.
abrasion resistance
> 50.000 rubs, ISO 12947-2.
colour fastness to light
5, ISO 105 B02.
fastness to rubbing
dry 4/5, wet 4, ISO 105 X12.
seam slippage
warp 2 mm, weft 2 mm, ISO 13936-2.
pilling
4, ISO 12945-2.
fire resistance
1IM - UNI 9175; EN 1021 part 1/2;
BS 7176 + A1 medium hazard; BS 5852 crib 5;
NFPA 260 - Class 1; California TB 117-2013;
IMO MED - Ftp 307 part 8.
only on request
Class 1 - UNI 9177; Class 1 - EN 13773; NF P 92 507 M1;
DIN 4102 B1; ÖNOM B 3825.
attention
slight colour differences between different batches are allowed. please check the technical data sheets of all products on the abitex website www.abitex.eu



fireproof imo-med 5 year guarantee

CAMPIONE GRATUITO NON DESTINATO ALLA VENDITA (ART. 2 DPR 26.10.72 N° 633 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI) ESENTE DDT (ART. 4 C 6 DPR 627/78)