abitex srl
via del cristo 84
33044 manzano
ud – italy

t +39 0432 746060
www.abitex.eu
info@abitex.eu

natural roots fr650 - corde

04264



IT

codice doganale
54075300.
caratteristiche
100% poliestere, altezza cm ± 138, peso ± 650 gr/m².
tintura
il prodotto é tinta in pezza.
lunghezza pezze
circa 30 mtl., disponibile anche al taglio con maggiorazione.
abrasione
> 60.000 cicli, ISO 12947-2.
solidità alla luce
4/5, ISO 105 B02.
solidità allo sfregamento
secco 4, umido 4, ISO 105 X12.
resistenza alla cucitura
ordito 2 mm, trama 4 mm, ISO 13936-2.
pilling
4, ISO 12945-2.
resistenza al fuoco
1IM - UNI 9175; EN 1021 part 1/2;
BS 7176 + A1 medium hazard; BS 5852 crib 5;
NFPA 260 - Class 1; California TB 117-2013;
IMO MED - Ftp 307 part 8.
solo su richiesta
Class 1 - UNI 9177; Class 1 - EN 13773; NF P 92 507 M1;
DIN 4102 B1; ÖNOM B 3825.
attenzione
sono ammesse leggere differenze di colore tra differenti partite. consigliamo di verificare le schede tecniche di tutti i prodotti su www.abitex.eu

EN

customs code
54075300.
features
100% polyester, width cm ± 138, weight ± 650 g/m².
dyeing
piece dyed product.
roll length
approx. 30 lm , can also be cut-to-length at an extra cost.
abrasion resistance
> 60.000 rubs, ISO 12947-2.
colour fastness to light
4/5, ISO 105 B02.
fastness to rubbing
dry 4, wet 4, ISO 105 X12.
seam slippage
warp 2 mm, weft 4 mm, ISO 13936-2.
pilling
4, ISO 12945-2.
fire resistance
1IM - UNI 9175; EN 1021 part 1/2;
BS 7176 + A1 medium hazard; BS 5852 crib 5;
NFPA 260 - Class 1; California TB 117-2013;
IMO MED - Ftp 307 part 8.
only on request
Class 1 - UNI 9177; Class 1 - EN 13773; NF P 92 507 M1;
DIN 4102 B1; ÖNOM B 3825.
attention
slight colour differences between different batches are allowed. please check the technical data sheets of all products on the abitex website www.abitex.eu



CAMPIONE GRATUITO NON DESTINATO ALLA VENDITA (ART. 2 DPR 26.10.72 N° 633 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI) ESENTE DDT (ART. 4 C 6 DPR 627/78)