

Zylinder

- Modular bis 100mm pro Seite
- Verschiedenste Zylindertypen wie: Halb-, Doppel-, Rohrtresorzyl. + Hangschloss oder Hebelzyl.
- Keine Anlagenprägung
- KEINE Batterien benötigt
- Stromversorgung via NFC
- Verschlüsselt nach AES256
- Nutzbar mit Smartphone oder KeyFob
- Kompatibel mit der Norm DIN 18252 / EN15684
- Firmware aktualisierbar
- Schutzart je nach Typ IP 55 - 68
- Temperaturbereich -40/-25 --- + 65
- Material = Edelstahl
- Keine Wartung notwendig



Key / Fob

- Wiederaufladbarer Anhänger
- Verschlüsselt nach AES256
- Standzeit +-1 Jahr o. 5K öffn.
- Eindeutige Kennung
- Unterstützt Zeitprofile Startdatum + Ablaufdatum o. Gültigkeitsbereich 8-17Uhr z.B
- Via Bluetooth updatebar im Feld mit iLOQ FobApp, um z.B neue Rechte oder Zeiten zu verschicken + Sperrbefehle
- Firmware aktualisierbar
- LED Anzeige
- Schutzart IP 67
- Temperaturbereich -20 - +60



Software SaaS

- Cloud basierte Software
- Gehostet in DE/Frankfurt
- C5 Testat vom BSI-Bundesamt für Sicherheit
- ISO Zertifikate zur DSGVO etc. vorhanden
- Kein Transfer aus DE heraus !
- Backups erstellt von iLOQ
- 4 Updates jährlich für alle Kunden (kostenlos)
- Höchste Sicherheit durch 2FA + und weitere features vorhanden
- Standortübergreifendes Arbeiten möglich OHNE Aufpreis
- Zuständigkeiten aufteilen auf verschiedene Mitarbeiter
- Gebäudepläne nutzbar
- GEO-Daten für Zylinder vorhanden

Mobile App's

- Kompatibel mit:
IOS Apple ab iPhone 7
Android // Huawei
- Registrierung OTA via Sms oder Email
- KEINE physische Schlüsselübergabe notwendig
- Sperren innerhalb Sekunden, da Online
- Auch offline nutzbar
- Programmierung von Zylindern im Feld durch jedes Smartphone, kein rausfahren an die Zylinder durch Administrator !
- Höchsten Stand der Sicherheit und Verschlüsselung nach AES256 + weitere Sicherheitsfeatures